

Polnilna postaja Community HOME/PRO

Je napredna polnilnica za EV za poslovne uporabnike, ki omogoča polnjenje večjih števil EV tudi na lokacijah z omejeno močjo priključka. Podpira več jezikov in različne načine avtorizacije, kar zagotavlja širšo uporabnost. Ohišje polnilnice je robustno in zasnovano tako, da prenese težke vremenske razmere. S polnilno postajo Community je polnjenje vašega električnega vozila varno, preprosto in predvsem hitro. Polnilno postajo Community PRO lahko povežete tudi v sistem javnih polnilnic in tako omogočite uporabo vaše polnilne postaje širšemu krogu uporabnikov.

- Robusten design.
- Moč polnjenja do 22 kW.
- Opcija modela z vtičnico ali 5 m kablom.
- Različne možnosti avtentikacije – RFID, PIN, aplikacija.
- Možnost dinamičnega uravnavanja polnjenja z modulom Load Guard ali optiMOON.
- Povezljivost z drugimi napravami preko OCPP, Modbus, Wifi in Ethernet.
- Namestitev na steno ali stebriček.



TEHNIČNI PODATKI

Električne karakteristike

| | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Nazivni tok | max. 32 A po fazi |
| Priključek z možnostjo konfiguracije | trifazen ali enofazen |
| Omrežna napetost (Evropa) | 230 V 1NAC 400 V 3NAC |
| Kategorija prenapetosti | kategorija III EN 60664 |
| Razred zaščite | IEC 61508 |

Priključki

| | |
|-----------------------------|---|
| Dimenzije močnostnih kablov | od 3 x 2,5 mm ² do 5 x 10 mm ² |
| Kabel | 5 ali 7 m kabel z vtičnem tipa 2, skladen z IEC 62196-2 tipi vtičačev |
| Izhodna napetost | 230/400 V AC |
| Maksimalna polnilna moč | do 7,4 kW (enofazno) in do 22 kW (trifazno) |

Osnovne mehanske specifikacije

| | |
|-------------------------------------|--|
| Mere | V x Š x G: 45 x 27 x 13,5 cm |
| Teža | 7,5 - 7,7 kg |
| Vrsta zaščite IP, naprava in ohišje | IP56 |
| Zaščita proti mehanskim udarcem | IK10 |
| Diferenčna zaščita | RCD/A, 25A, 3pol, 30mA |
| Dinamično upravljanje polnjenja | opcijsko - dodatna oprema |
| Možnosti montaže | montaža na zid ali samostoječe z uporabo dodatnega stebrička |

Okoljske specifikacije

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Temperaturno območje delovanja | od -20 do +65 °C |
| Garancija | 2 leti |

* OCPP, RFID čitalec in Wifi je opcija pri modelu MOON Community PRO.

PORSCHE SLOVENIJA, d.o.o., Bravničarjeva 5, SI-1000 Ljubljana
www.moon-energija.si, moonpower@porsche.si

Brezplačni telefon: 080 88 46

